

А.К.
COM



Меры предосторожности:

- Хранить в плотно закрытой таре при t < 30°С
- Избегать воздействия прямых солнечных лучей
- Вызывает раздражение глаз и кожи
- Не применять вблизи источников открытого огня
- Не вдыхать испарения

Применить средства защиты от статического электричества. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.



ДЕВИНИЛ

Девинил 950 ТГ-2 с повышенной тиксотропией

Наименование: **Дугалак-Казань**

Партия №: **2206 смена В**

Дата изготовления: **18.04.2021**

Срок хранения: **3 месяца**

Вес брутто: **234 кг**

Вес нетто: **220 кг**

ООО «ДУГАЛАК»
г. Казань
Ул. Пугачева роуд, 16
Тел: (4852) 73-37-01
Факс: (4852) 73-37-04
E-mail: dugalak@yandex.ru
www.dugalak.ru

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Работать с материалом в хорошо вентилируемом помещении с влажностью не менее 65%.
- Перед использованием материал выдержать в помещении 24 часа при температуре 18-22°С.
- Температура материала и рабочей зоны при нанесении должна быть в пределах 18-22°С.
- При использовании использовать перчатки.
- Рекомендуемая толщина слоя нанесения 3-5 мм в зависимости от условий.
- После нанесения добавить чистый материал.
- Избежать контакта с водой и другими жидкостями.
- Не использовать для нанесения на поверхности с высокой адгезией.