



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Держать в плотно закрытой таре при +20°C.
- Избегать попадания в глаза, особенно лучей.
- Избегать вдыхания (глаз) в глаза.
- Не работать вблизи источников открытого огня.
- Не дышать испарениями.
- Применять средства защиты от статического электричества.
- Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

ДЕПОЛ

ГЕЛЬКОУТ ИН-300

Наименование: Гелькоут

ИН-300 S
бесцветный

Партия №: Дугалак-Казань

Дата изготовления: 6172

Срок хранения: 02.11.2020
3 месяца

ООО «ДУГАЛАК»
г. Ярославль,
ул. Полушкина роща, 16
Тел: (4852) 73-37-01
Факс: (4852) 73-37-64
E-mail: dugalak@nordnet.ru
www.dugalak.ru

Вес брутто: 21,5 кг
Вес нетто: 20,0 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Работать с материалом в производственных помещениях с влажностью не более 80%.
- Перед использованием выдержать в помещении 24 часа при температуре 18-25°C.
- Температура материала и рабочей зоны при нанесении должна быть в пределах 18-25°C.
- При использовании тщательно перемешать.

- Рекомендуемое количество МЕКР - отвердителя 1-3% от массы продукта.
- После введения добавок тщательно перемешать.
- Наносить методом пневматического распыления, кистью, валиком.
- По завершению работы плотно закрыть крышку тары и утилизировать как промышленные отходы.

